



Smart

WLAN & gyors Ethernet (FE) kommunikáció
Idegen monitoring rendszerek támogatása ¹



Egyszerű

Plug & Play
Max. 10 eszköz támogatása



Megbízható

IP65
Automatikus újracsatlakozás támogatása

Műszaki paraméterek	Smart Dongle-WLAN-FE
General Data	
Max. kezelhető eszközök száma	10
Max. kezelhető Inverterek száma	10
Csatlakozási felület	USB
Ethernet felület	10/100M Ethernet
Beüzemelés	Plug-and-play
Kijelző	LED-jelzők
Méret (Sz * Ma * Mé)	146 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Súly	90 g (0.2 lb.)
Védelmi fokozat	IP65
Energiafogyasztás (tipikusan)	2.5 W
Üzem mód	STA
Titkosítási Algoritmus Algorithm	Titkosítási Mechanizmus: WEP/WPA/WPA2 Titkosítás: WEP64/WEP128/TKIP/CCMP/AES
Vezeték nélküli paraméterek	
Támogatott szabványok és frekvenciák	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
Környezet	
Üzemi hőmérséklet tartománya	-30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F)
Relatív üzemi páratartalom tartománya	5 - 95% RH
Tárolási hőmérséklet tartománya	-40°C to +70°C (-40 °F to 158 °F)
Max. üzemi magasság	4,000 m (13,123 ft.)
Szabványnak való megfelelés (igény szerint további szabvány kérhető)	
Tanúsítvány	SRRC, CE, RCM
Inverter kompatibilitása	
Támogatott Inverter típusok	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-100/110KTL-M0, SUN2000-100KTL-INM0

1: Az idegen felügyeleti rendszer kommunikációs protokolljának meg kell egyeznie a Huawei Smart Dongle-el.